

熱線式風速計

NEW



簡介

熱線式風速計是一款測量風速、溫度、溼度熱線式風速器，常用於測量通風管出風口的風速。並同時測量溫度及溼度，進而進行各式環境條件分析。

產品特色：

- 快速反應溫度感應器
- 可伸縮長短的感應棒
- LCD 螢幕同時三層顯示
- 風量計算功能
- 最大值、最小值、平均值以及讀值鎖定(HOLD)。
- 風速資料記錄99筆



壓力量測：

單位	範圍	解析度	精準度
hPa	350~1100	0.1	±2hPa
mmHg	263~825	0.1	±1.5mmHg
inHg	10.3~32	0.1	±0.1

風量計算

單位	範圍	解析度	精準度
CMM	0~9999	1	—
CFM	0~9999	1	—

溫度量測：

單位	範圍	解析度	精準度
°C	-20~50	0.1	±1°C
°F	-4~122	0.1	±1.8°F

濕度量測：

單位	範圍	解析度	精準度
%RH	20~80	0.1	±3.5%RH
%RH	<20 , >80	0.1	±5%RH

風速量測：

單位	範圍	解析度	精準度
m/s	0.1 to 30.0 m/s	0.1	±3% of reading ±1%FS
Km/hr(kph)	0.2 to 110 km/hr	0.1	
mph	0.12 to 68 MPH	0.1	
Knots(kts)	0.1 to 59 knots	0.1	
ft/min(fpm)	10 to 6000 ft/min	1	—
Beaufort	1~10	1	

功能：

風速	風量	99筆記憶	溫度	濕度
●	●	●	●	●