

LED 精密型溫濕度監測記錄器



顯示:

- 大型LED顯示方便閱讀濕度及溫度讀值
- 濕度最大讀值999,溫度最大讀值1999

功能:

- 可即時監控與警報設定功能
- 可設置高低溫(濕)度警報設置
- 最大記憶筆數3萬筆
- 提供USB連線
- 警報音源信號輸出孔
- 警報開關控制功能

規格:

- 溫度測試範圍: $-20.0^{\circ}\text{C} \sim 60.0^{\circ}\text{C}$
- 濕度測試範圍: $5\% \sim 95\%$
- 溫度誤差: $\pm 1.0^{\circ}\text{C}$
- 濕度誤差: $\pm 2.5\% \text{RH} (15.0\% \text{RH} \sim 85.0\% \text{RH} @ 25.0^{\circ}\text{C})$

外型

- 尺寸: $260 \times 178 \times 47 \text{mm} (\text{L} \times \text{W} \times \text{H})$
- 重量: 1000g

附件

- 說明書
- 9V 電池x 1
- 桌面光碟與USB連接線(選購)
- DC 9V 變壓器

▼ DATALOGGER



- ▲ 資料收集記錄器
可由USB接到電腦
本記錄器可自由選購

四大功能溫度、溼度時間紀錄

適用場所

- 實施ISO-9000計劃製造業
- 醫學/醫藥/生化實驗室
- 博物館/圖書館/檔案室
- 環境研究/農魚業/實驗室
- 醫院/三溫暖/公共場所
- 彈藥庫/印刷廠/紙廠
- 塑料薄膜製造廠

